

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192 Pieczęć zakładu pracy	Pracownik produkcyjny – HALA PRODUKCYJNA (nazwa lub symbol stanowiska pracy)	Nr karty 1/2018/OL
		Data założenia rejestru: 09.10.2020 r.
Nr statystyczny – REGON 002507915		Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15 G 32-300 Olkusz

Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)

Obsługa wagopakarki (odbiór produktu do worka (chelatu wapnia 1 kg), ważenie, zgrzewanie, przenoszenie worków na paletę. Maszynowe streczowanie - zabezpieczenie palet. Transport palet z ostreczowanym towarem na miejsce składowania wózkiem widłowym Hyundai 25L-7A nr fabryczny HHKHHF08JE0001934. Pozostałe wykonywane czynności produkcyjne, ręczne prace transportowe.

Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy

Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczość (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej). Wskaźniki narażenia [mg/m ³]: Cw=1,48 (fr. wdychalna); Cw= -(fr. respirabilna) Krotność NDS (fr. wdych.): 0,15	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 81,1 dB; Maksymalny poziom A: 86,6 dB; Szczytowy poziom C: 106.2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,41

Rok:		2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:					
w tym:	kobiet				
	młodocianych				
	pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych					

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p> <p style="text-align: center;">Pieczęć zakładu pracy</p>	<p>Operator utrzymania ruchu – HALA PRODUKCYJNA</p> <p style="text-align: center;">(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Nr karty 2/2018/OL</p> <hr/> <p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r.</p> <hr/> <p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15 G 32-300 Olkusz</p>
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p> <p>Nadzór nad pracą maszyn (regulacja procesu produkcyjnego), ręczne prace transportowe. Pozostałe wykonywane czynności produkcyjne, ręczne prace transportowe.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej). Wskaźniki narażenia [mg/m ³]: C _w =1,45 (fr. wdychalna); C _w = -(fr. respirabilna) Krotność NDS (fr. wdych.): 0,14	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 80,8 dB; Maksymalny poziom A: 87,2 dB; Szczytowy poziom C: 107,0 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,38

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:				
kobiet				
młodocianych				
pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192 Pieczęć zakładu pracy	Pracownik produkcyjny – początek linii produkcyjnej - HALA PRODUKCYJNA – II LINIA (nazwa lub symbol stanowiska pracy)	Nr karty 3/2018/OL Data założenia rejestru: 09.10.2020 r. Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15 G 32-300 Olkusz
Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)		
Dostarczanie pustych opakowań na linię produkcyjną za pomocą wózka elektrycznego Yale MP 20XFBW. Zdejmowanie pustych opakowań z palety, układanie opakowań na linii produkcyjnej. Pozostałe wykonywane czynności produkcyjne, ręczne prace transportowe.		
Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	«pył»«pył»	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 80,9 dB; Maksymalny poziom A: 89,0 dB; Szczytowy poziom C: 106.2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,39

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:				
kobiet				
młodocianych				
pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192 Pieczęć zakładu pracy	Pracownik produkcyjny – koniec linii produkcyjnej - HALA PRODUKCYJNA – II LINIA (nazwa lub symbol stanowiska pracy)	Nr karty 4/2018/OL
		Data założenia rejestru: 09.10.2020 r.
Nr statystyczny – REGON 002507915		Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15 G 32-300 Olkusz
Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)		
Odbieranie opakowań z linii produkcyjnej 27,2 kg napełnionych produktem płynnym Bor, układanie opakowań na palecie, streczowanie. Transport palet z ostreczowanymi opakowaniami z produktem za pomocą wózka elektrycznego Yale MP20XFBW. Pozostałe wykonywane czynności produkcyjne, ręczne prace transportowe.		
Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	«pył»«pył»	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 80,4 dB; Maksymalny poziom A: 88,0 dB; Szczytowy poziom C: 101,2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,35

Rok:		2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:					
w tym:	kobiet				
	młodocianych				
	pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych					