

**INSTRUKCJA BHP PRZY SKŁADOWANIU SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH
(DOKUMENT STANOWI SZCZEGÓLNE WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Do pracy przy przechowywaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych może być skierowany pracownik, który:

- posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,
- posiada właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
- posiada przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.
- zapoznał się z zasadami instrukcji stanowiskowej BHP, instrukcjami ppoż., udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznał się z kartami charakterystyk przechowywanych substancji i mieszanin chemicznych, co musi być udokumentowane podpisem pracownika,
- jest trzeźwy i wypoczęty.

2. Pracownikom należy zapewnić środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną zgodnie ze wskazaniami karty charakterystyki substancji mieszanin chemicznych i „Tabelą środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy, należy sprawdzić:

- działanie instalacji oświetleniowej,
- działanie środków transportowych zgodnie z ich instrukcjami obsługi,
- czy nie są zatarasowane drogi i trasy ewakuacyjne.

III. WARUNKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRACY PRZY PRZECHOWYWANIU SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH

1. Obciążenie podłoga lub stropów składowanymi materiałami nie może przekraczać obciążeń dopuszczalnych.
2. Przy składowaniu materiałów na regałach należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia regałów.
3. Cięższe materiały należy składować na niższych półkach regałów, lżejsze na wyższych.
4. Składowanie warstwowe materiałów w opakowaniach może odbywać się przy zachowaniu dopuszczalnej liczby warstw, określonej przez producenta.
5. Przy ręcznym zakładaniu lub zdejmowaniu materiałów z regałów za pomocą drabin, należy używać tylko drabin technicznie sprawnych.
6. Należy stosować zabezpieczenia przed rozlaniem się magazynowanych cieczy.
7. Należy wyposażyć magazyny w specjalny sorbent.
8. Substancje i mieszaniny niebezpieczne należy przechowywać na najniższych półkach regałów.
9. Drogi komunikacyjne, służące do transportu ładunków, powinny mieć:
 - nawierzchnię twardą i gładką,
 - szerokość dróg przeznaczonych do transportu wózkami jezdniowymi powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym o 60 cm więcej od szerokości naładowanego wózka, ruchu

dwukierunkowym drogi muszą być o 90 cm szersze od łącznej szerokości dwóch mijających się naładowanych wózków,

- drogi do transportu ręcznego muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm,
- odpowiednie oznakowanie.

IV. CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

Pracownikom zabrania się:

- używania elektrycznych i gazowych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach i pomieszczeniach magazynów,
- przenoszenia ciężarów, których masa przekracza dopuszczalne normy dźwigania dla mężczyzn i kobiet,
- przeciążania regałów ponad dopuszczalne obciążenie podane wywieszce regałowej,
- przenoszenia po drabinach ciężarów o masie powyżej 10 kg,
- palenia tytoniu,
- spożywania posiłków w magazynach,
- dokonywania napraw i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione,
- zastawiania przejść, dróg komunikacyjnych paletami, pojemnikami, materiałami itp.

V. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Uporządkować stanowisko pracy.
2. Odstawić urządzenia techniczne jak wózki, drabiny itp. w przeznaczone dla nich miejsce,
3. Wyłączyć energię elektryczną.
4. Zamknąć magazyn i zabezpieczyć przed wejściem osób niepowołanych.

VI. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

1. W razie pożaru stosować się do instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
2. W razie wypadku należy bezwzględnie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.
3. O wadach i / lub uszkodzeniach urządzeń należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
4. Urządzenia niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie należy wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym.
2. Należy utrzymywać bieżącą sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. W przypadku posługiwania się przez pracownika środkami transportu i urządzeniami dźwignicowymi powinien on posiadać odpowiednie uprawnienia.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.
5. W innych przypadkach – natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze zgodnie z dokumentem „Wykaz osób i służb do kontaktu”.
6. Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłosić przełożonemu.

7. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.