

INSTRUKCJA BHP
przy pracy z maszyną Mobilna kruszarka do big-bagów
JHFCM

UWAGI OGÓLNE

1. Do pracy przy obsłudze kruszarki może być dopuszczony pracownik:
 - a. Zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową.
 - b. Posiadający udokumentowane wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z obsługą kruszarki (instruktaż stanowiskowy).
2. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. W razie potrzeby stosować oświetlenie miejscowe. Oświetlenie sztuczne należy umieścić tak aby źródło światła nie powodowało oślnienia lub odblasków rażących wzrok pracownika.
3. Powinien być zapewniony swobodny dostęp do urządzenia.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do obsługi urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
2. Zabezpieczyć się w niezbędne środki ochrony osobistej wymagane na stanowisku pracy.
3. Sprawdzić czy kruszarka znajduje się na twardym i równym podłożu.
4. Sprawdzić ogólny stan maszyny.
5. Przygotować pojazd do montażu kruszarki.
6. Sprawdzić układ hydrauliczny w maszynie.
7. Sprawdzić sprawność zaworu bezpieczeństwa.
8. Ostrzec innych pracowników znajdujących się w pobliżu o uruchomieniu urządzenia i poinformować innych, żeby zachowali minimum 5 metrów odległości od maszyny.
9. Przetestuj kruszarkę, zwiększając ciśnienie w układzie hydraulicznym.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W CZASIE PRACY:

1. Zamontować maszynę do pojazdu.
2. Ustawić kruszarkę w taki sposób, aby big – bag był wyśrodkowany między ramionami kruszarki.

ZAGROŻENIA – INFORMACJE, NAKAZY I ZAKAZY:

1. Zakaz przebywania osób trzecich w obrębie 5 metrów wokół maszyny, podczas użytku maszyny.
2. Obsługa chwytaka wyłącznie z kabiny kierowcy pojazdu.
3. Maszynę musi być obsługiwana przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
4. W przypadku awarii maszyny niezwłocznie naprawić lub wymienić zepsutą część maszyny.
5. Zabrania się używania kruszarki do transportu big- bagów po drogach publicznych.
6. Używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

1. Umieścić kruszarkę na twardym i równym podłożu.
2. Upewnić się, że kruszarka stoi stabilnie i nie może się przewrócić.
3. Odłączyć węże hydrauliczne i sprawdzić, czy nie ma w nich wycieków.
4. Zdjąć złącze kruszarki z pojazdem.
5. Zabezpieczyć maszynę przed użyciem jej przez osoby trzecie.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

1. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
2. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.