

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LINII KONFEKCJI PŁYNNEJ - ZAKRĘCARKA

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny linii do konfekcji płynnej.
2. Uruchomić zasilanie.
3. Sprawdzić stan zakrętek w koszu i dostosować rodzaj zakrętki (z odpowietrznikiem lub bez).

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Uruchomić taśmę przyciskiem - START.
2. Wykonywać prace na panelu sterującym maszyny.
3. Wykorzystywać urządzenie tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
4. Utrzymywać porządek w miejscu pracy.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Należy wyłączyć taśmę przyciskiem - STOP.
2. Należy wyłączyć zasilanie maszyny.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

1. Zatrzymać linię wyłącznikiem awaryjnym.
2. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
3. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.