

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SUSZARKI FLUIDALNEJ

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą do tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny suszarki fluidalnej.
2. Sprawdzić stan techniczny podłączenia suszarki fluidalnej do sieci elektrycznej.
3. Włączyć suszarkę fluidalną.
4. Umieścić 3 pojemniki małe/pojemnik duży z substancją do wysuszenia.
5. Na pojemniki małe nałożyć zakrętki wraz z workami do suszenia.
6. Na pojemnik duży nałożyć odpowiednią platformę, docisnąć bazę obciążnikami.
7. Wybrać na panelu sterowania intensywność przepływu powietrza i temperaturę.
8. Nacisnąć START.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Kontrolować, aby układ pozostał zamknięty.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Ściągnąć wszystkie elementy z suszarki fluidalnej.
2. Wyczyścić wszystkie elementy suszarki fluidalnej.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- Wykonywać konserwację w czasie pracy suszarki fluidalnej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W sytuacji awaryjnej należy skorzystać z głównego wyłącznika prądu.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.